

广东天泰工程检测有限公司
防护设备出厂检测委托书

工程代号：

委托单编号：

委托单位		建设单位	
施工单位		见证单位	
委托人电话		见证人及电话	
工程名称		见证号	
工程地址		监督员及电话	
委托日期		监督单位	
检验检测类别	☐ 普通送检 ☐ 常规见证送检 ☐ 监督抽检 ☐ 执法抽检 ☐ 其他_____		
工程编码		监督登记号	
以下内容由委托单位按要求填写清楚或根据需要选择以下项目（请√）			
报告领取	☐ 凭委托书前台领取 ☐ 快递（到付） 报告份数默认为一式 3 份（需更改为一式_____份）		
检测项目			检测标准
1. 门框孔宽 2. 门框孔高 3. 门扇宽度 4. 门扇高度 5. 门扇厚度 6. 门扇钢板厚度 7. 门框型材厚度 8. 焊缝质量 9. 焊缝尺寸 10. 密封胶条压缩反力 11. 门框贴合面平面度 12. 门扇贴合面平面度 13. 嵌压板高度 14. 门扇对角线 15. 门框对角线 16. 混凝土强度 17. 钢筋分布间距 18. 混凝土保护层厚度 19. 悬摆板厚度 20. 悬摆板长度 21. 悬摆板宽度 22. 悬摆板钢板厚度 23. 悬摆板对角线 24. 封堵板（单扇）高度 25. 封堵板（单扇）宽度 26. 地漏最大外径尺寸 27. 地漏主体外径 28. 地漏最大外径高度 29. 地漏体壁厚 30. 地漏密封体厚度 31. 壳体外径 32. 密封胶条凹槽中心线直径 33. 螺孔位置偏差 34. 阀板外径 35. 阀板上拱形板直径 36. 主轴线与转臂端垂直度 37. 转轴间的相互平行度 38. 阀板内外拱面平行度 39. 阀板厚度 40. 管壁厚度 41. 阀板启闭力 42. 平衡锤连杆垂直度 43 阀盖外径 44 壳体进风口内径 45 漆膜厚度 46 动力性能曲线通风量 47 其他：			评定标准： ☐ RFJ 003-2021 ☐ RFJ 001-2018 ☐ RFJ 004-2021 ☐ RFJ 01-2002 ☐ RFJ 01-2015 ☐ RFJ 04-2009 ☐
防护设备种类	检测项目	数量	型号
钢结构门	☐ 常规：3～14 ☐ 其他：		
钢筋混凝土门	☐ 常规：1～18 ☐ 其他：		
悬摆式防爆波活门	☐ 常规：1～12+19～23 ☐ 其他：		
防护密闭门封堵板	☐ 常规：1+2+5～10+24～25 ☐ 其他：		
胶管式防爆波活门	☐ 常规：1～9 ☐ 其他：		
排气活门	☐ 常规：32+42～44 ☐ 其他：		
防爆地漏	☐ 常规：26～30 ☐ 其他：		
阀门	☐ 常规：8+9+31～41 ☐ 其他：		
电控门	☐ 常规：1～15 ☐ 其他：		
防电磁脉冲门	☐ 常规：1～9+11～15 ☐ 其他：		
密闭观察窗	☐ 常规：4～5 ☐ 其他：		
油网滤尘器	☐ 常规：7+26 ☐ 其他：		
过滤吸收器	☐ 常规：7 ☐ 其他：		
超压排气活门	☐ 常规：25 ☐ 其他：		
自动排气活门	☐ 常规：25 ☐ 其他：		
防护密闭段通风管道	☐ 常规：4+27 ☐ 其他：		
玻璃纤维增强塑料门	☐ 常规：1～10 ☐ 其他：		
玄武岩纤维门	☐ 常规：1～10 ☐ 其他：		
防爆地漏	☐ 常规：外形尺寸与配合尺寸、体壁厚度、管径、标高 ☐ 其他：		
密闭阀门	☐ 常规：外形尺寸与配合尺寸、使用性能、配件质量 ☐ 其他：		
风机	☐ 常规：振动速度 ☐ 其他：		
风机、压缩机、泵	☐ 常规：振动速度 ☐ 其他：		
人防工程泵	☐ 常规：振动速度 ☐ 其他：		
人防工程通风机	☐ 常规：35 ☐ 其他：		
人防工程防护通风系统	☐ 常规： 36+37 ☐ 其他：		
委托评审 与确认	☐ 委托内容符合标准或规范要求且能满足客户的委托要求。 ☐ 委托内容不符合要求或不能满足客户特殊的委托要求。 公司确认人员签名： 日期： 年 月 日 委托人员签名： 日期： 年 月 日		
说明	1、凭委托单索取报告；2. 现场见证检测时见证人员须在场并提供相关的见证记录；3. 现场检测的产品请提供质保书/出厂合格证等产品质量证明文件；4. 若对报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议；5. 检测报告用于验收时，委托时必须要有监督登记号；6. 委托单填错时，请更改者用杠改法并签名确认；7、委托方需要按时支付检测费用和提供检测配合。		

检测地址：☐1、广州市黄埔区港前路 669 号 邮政编码：510700 电话：020-82487363
☐2、广州市黄埔区九龙镇均和大道 27 号云豪大院内的 2 号楼整栋 邮政编码：510700 电话：020-82487363